

LIV




Specifikation

Kategori	Stof	Lysægthed	5-7 (skala 1-8)
Leverandør	Bogesunds	Prisklasse	3
Sammensætning	100% Trevira CS	Vaskeanbefalinger	Skumrensmiddel eller maskinvask ved 60°C
Vægt	460 g/m ²	Brændbarhed	EN 1021-1 og 2 (i kombination med almindelig polyuretan 20 kg/m ³ - 30 kg/m ³). DIN 4102 B1, NFP 92-512:M1
Slidstyrke	>50.000 slidbevægelser Martindale		

Om

Stoffet Liv ligner klassisk linned, men når det kommer til stykket, er det stof, der kan vaskes ved 60 °C og er vævet i Trevira CS med indbyggede brandhæmmere, som opfylder markedets høje krav. Den brede farveskala er naturlig og rolig, hvilket gør Liv til et godt valg for at skabe smukke og indbydende indretningsløsninger. Samtidig er stoffet slidstærkt, nemt at vedligeholde og passer også til krævende miljøer inden for skole- og sygeplejesektoren.

Billeder i Liv serien



Liv 7074



Liv 7092



Liv 7027




Liv 7032




Liv 7033



Liv 7041



Liv 7052



Liv 7059



Liv 7060



Liv 7078




Liv 7082



Liv 7086



Liv 7091



Liv 7099

LIV



Liv opfylder følgende standarder:

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ✓ EN ISO 12947-2 + AC
12 KPA
EN ISO 12947-2+AC 12 KPa | ✓ EN ISO 12945-2
EN ISO 12945-2 | ✓ EN ISO 105-B02
EN ISO 105-B02 | ✓ EN ISO 13936-2
EN ISO 13936-2 |
| ✓ EN ISO 105-X12
EN ISO 105-X12 | ✓ EN ISO 105-D02
EN ISO 105-D02 | ✓ ISO ISO 105-C06
EN ISO 105-C06 | ✓ ISO ISO 105-E16
EN ISO 105-E16 |
| ✓ EN ISO 105-E04
EN ISO 105-E04 | ✓ EN 1021-1:2014
EN 1021-1:2014 | ✓ EN 1021-2:2014
EN 1021-2:2014 | |

Inspiration

